

CSR = 3309.83
CT = 3316.54
CE = 3308.49
CS = 3308.26
S = 2%
L = 12.20 m

CANAL DE RIEGO
PROYECTADO

Protección
L = 7.00 m

TMC Ø36"
PROYECTADA

CSR = 3302.87
CT = 3301.61
CE = 3301.38
CS = 3301.15
S = 2%
L = 11.39 m

ALVIADERO
L = 3.20 m

Protección
L = 3.20 m

TMC Ø36"
PROYECTADA

Cauce de ingreso
esviado

Protección
L = 10.03 m

TMC Ø48"
PROYECTADA

CSR = 3253.83
CT = 3256.62
CE = 3252.21
CS = 3251.98
S = 2%
L = 10.58 m

s = 2%
Encauzamiento

Protección
L = 3.0 m

CSR = 3316.74
CT = 3317.45
CE = 3315.64
CS = 3315.38
S = 2%
L = 13.01 m

ALVIADERO
L = 3.20 m

Protección
L = 3.20 m

Km = 8+800

TMC Ø36"
PROYECTADA

Km = 8+540

CSR = 3315.40
CT = 3314.95
CE = 3313.79
CS = 3313.56
S = 2%
L = 11.39 m

ALVIADERO
L = 3.20 m

Protección
L = 3.20 m

TMC Ø36"
PROYECTADA

Km = 8+254

CSR = 3312.42
CT = 3304.74
CE = 3305.34
CS = 3304.11
S = 4%
L = 31.40 m

CS

Protección
L = 8.00 m

MC 2.0x2.0
PROYECTADA

ING. LEONARDO CASTILLO NÚÑEZ
ESP. INGENIERÍA DE HERRAJES
CP-2702

WINROD CONTRATISTAS SAC
Ing. Fernando Massa Silva
Jefe de Estudio
Reg. CIR N° 8987

Protección
L = 4.00 m