

CSR = 3547.39
CT = 3548.37
CE = 3546.08
CS = 3545.85
S = 2%
L = 11.39 m

Protección
L = 2.85 m

TMC Ø36"
PROYECTADA

Km = 19+630

CSR = 3590.48
CT = 3589.88
CE = 3588.60
CS = 3588.23
S = 2%
L = 17.87 m

Protección
L = 4.0 m

Km = 20+446

TMC 48"
PROYECTADA

Protección
L = 4.60 m

CSR = 3537.76
CT = 3534.76
CE = 3536.35
CS = 3535.98
S = 3%
L = 11.39 m

Protección
L = 4.83 m

TMC Ø36"
PROYECTADA

Km = 19+280

CSR = 3574.76
CT = 3575.95
CE = 3573.14
CS = 3572.76
S = 3%
L = 12.75 m

Zanja de encauzamiento
no revestida L=6.70 m

Protección
L = 4.0 m

Km = 20+176

MC 1.5x1.5
PROYECTADA

Protección
L = 9.00 m

CSR = 3506.30
CT = 3510.39
CE = 3505.00
CS = 3504.77
S = 2%
L = 11.39 m

Km = 18+620

TMC Ø36"
PROYECTADA

Protección
L = 3.20 m

CSR = 3560.72
CT = 3558.25
CE = 3559.52
CS = 3559.28
S = 2%
L = 11.39 m

Protección
L = 3.2 m

Km = 20+000

TMC Ø36"
PROYECTADA